



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2016 10 05			
CHEMPIOIL Hydro ISO 32			
PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	ISO 32; ISO HLP; ISO 11158; DIN EN ISO 6743/4:HM DIN 51524/p.2,1 AFNOR NF E 48-603; Sperry Viscers I-286-S; Denison Filterability TP 02100; U.S. Steel 126,127;		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	-	5.35	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	28.8-35.2	30.95	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	90	106	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	170	208	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	-38	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.89	0.880	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT