



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2016 10 05

**CHEMPIOIL Hydro ISO 68**

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	ISO 68; ISO HLP; ISO 11158; DIN EN ISO 6743/4:HM DIN 51524/p.2,1 AFNOR NF E 48-603; Denisson HF-2, HF-0, Asle 70-1, 70-2,70-3, David Brown Et19,ET33,Sperry Vickers M2950-SD/I-286- S3, VDMA24318, US Steel 126/127;		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	-	8.17	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	61.2-74.8	62.60	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	90	97	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	210	220	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	-35	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.882	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT